

## ASPERSORA MANUAL DE MOCHILA LOLA SAFE



La nueva generación de la tradicional LOLA , ahora “LOLA SAFE”. Su principal virtud es que le garantiza seguridad al 100% gracias a su tanque sellado en la parte inferior, no existe ningún riesgo de goteo. Trabaje relajado ya que la aspersora asegura su bienestar. La LOLA SAFE reúne las mismas características de la LOLA clásica, con nuevos avances tecnológicos.



Ideal para utilizar en invernaderos, ganadería, agricultura y control de plagas.

- Diseño multi-propósito para un rango completo de aplicaciones
- El singular tubo de bombeo de una sola canica ofrece un funcionamiento suave.
- Materiales de alta calidad sin problemas de corrosión y resisten el hinchamiento, encogimiento, deformación y disolución de empaques al máximo.
- Boca de llenado extra grande que reduce el riesgo de derrames.
- La sólida tapa tiene una asa, cuenta con empaque de hule, un par de broches para sujetar el tubo rociador y una válvula de ventilación que evita que se colapse el tanque.
- El agitador mecánico puede ser removido cuando no se requiera.
- La palanca de bombeo se pliega para facilitar el transporte y almacenamiento.
- La boquilla estándar es ajustable a patrones de asperjado variables desde un chorro fino hasta un nebulizado. O use cualquier punta comercial de su gusto.
- Cuando ocasionalmente requieren servicio, no se necesitan herramientas. Cualquiera puede hacerlo, ahí mismo en el campo.
- Seleccione una amplia gama de accesorios y opciones para cualquier trabajo de aspersión en agricultura y horticultura.



USADO PRINCIPALMENTE PARA:



Insecticidas



Herbicidas



Desinfectantes



Fertilizantes



Baños medicinales para animales

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Modelo	289020
Tanque	20 L - Completamente sellado
Garganta	Ø cm - 14.2
Agitador	Mecánico removible
Cintas	poliéster no absorbente, de 38 mm de ancho
Sistema de bombeo	pistón
Anillo pistón	elastómero Ø 45 mm
Manguera	vinilo con refuerzo de fibra, 3/8" DI
Pistola	diseño de vástago arosellos de Nitrilo

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN
Tubo rociador de latón	52-cm - 20 1/2"
Boquilla	plástico ajustable
Descarga aprox. por min., a 3 bar	800 ml
Presión	trabajo - 4 - 6 bar - 58 - 87 psi prueba - 12 bar - 174psi
Peso, neto	5.4 kg
Peso, con caja	6.37 kg
Dimensiones de la caja	cm - 56.5 x 37.5 x 22
Unidades que caben en un contenedor	20' -772 40' - 1,546



## BENEFICIOS:

El modelo preferido por años ahora ha evolucionado:

### \*Facilidad de uso:

-Palanqueo más suave.

### \*Seguridad:


-Tanque SAFE de una sola pieza (sellado).  
-Coladera.  
-Anti-derrames.  
-Tapa con sello hermético anti salpicaduras.  
-Resistente tubo de bombeo a la presión de trabajo.  
-Palanca abatible para fácil transporte y almacenamiento.  
-Pistola para uso rudo (duradera).

### \*Comodidad:

-Tanque SAFE ergonómico (sellado).  
-Cintas anchas.  
-Boquilla ajustable con el simple giro cambie el patrón de asperjado.

### \*Versátil:

Puede instalar una gran gama de accesorios para diferentes aplicaciones como: pantallas, extensiones y boquillas diferentes.



Debido al interés en el progreso tecnológico, nos reservamos el derecho de hacer cambios técnico sin previo aviso.

Para atención y asesoría de Servicio Post-Venta comuníquese con nosotros a:  
serviciopostventa@swissmex.com.mx  
Tel: 01 (474) 74 1 22 03



Dudas - Asesoría - Garantías - Capacitación

Síguenos/ /swissmexrapid  
Lada sin costo: 01-800-849-1992  
[www.swissmex.com](http://www.swissmex.com)  
[info@swissmex.com.mx](mailto:info@swissmex.com.mx)